CM 多支裝濾芯機
Multi-Cartridges Filter Housing




設計壓力 Design P.	10 kg/cm²	操作壓力 Operating P.	7 kg/cm²
設計溫度 Design T.	100℃	操作溫度 Operating T.	75℃
選購配件 Accessory	各式濾心 Cartridges	選購配件 Accessory	中間隔板 Partition Plate


註：依需求可訂製耐高溫、高壓、夾套保溫型濾桶


Avaliable for customize filter housing,such as fit for high temperature,high pressure and jacket type.














01 - 螺桿/Screw
02 - 轉盤/Turntable
03 - 吊架(桿)/Hanger
04 - 排氣口/Vent
05 - 上蓋/Top cover
06 - 上蓋醬/Top cover fiange
07 - 環首螺母座/Eye nut socket
08 - O型環/O-ring
09 - 桶醬/Shell flange
10 - 單眼螺絲座/Eye bolt socket
11 - 心軸/Spindle
12 - 單眼螺絲/Eye bolt
13 - 華司/Washer
14 - 環首螺母/Eye nut
15 - 桶體/Shell
16 - 入水口/Port inlet
17 - 出水口/Port outlet
18 - 排放口/Drain
19 - 集水板螺母/Nut
20 - 集水板/Cartridge support plate
21 - 杯座/Pedestal
22 - 端板/Bottom cover
23 - 腳架/Support Leg
24 - 排放口/Drain
25 - 壓板螺母/Nut
26 - 壓板/Pressure plate
27 - 彈簧組/Springs
28 - 雙頭牙條/Center post
29 - 濾芯角條/Cartridge post

型式 Model	Length of Cartridge	N1/N2	N4/N5	A m/m	B m/m	C m/m	D m/m	E m/m	F m/m	G/PCD m/m	H m/m	M³/Hr	GPM	重量 weight	容量 Volume
8-12	30"	2"- 4"F	1"PT-F	Ø306	506	350	700	1320	1638	Ø416	Ø14	24-36	120-180	77kg	89L
	40"	2"- 4"F	1"PT-F	Ø306	506	350	700	1570	1888	Ø416	Ø14	32-48	160-240	85kg	107L
13-20	30"	2"- 4"F	1"PT-F	Ø406	606	350	700	1320	1694	Ø516	Ø14	39-60	195-300	105kg	165L
	40"	2"- 4"F	1"PT-F	Ø406	606	350	700	1570	1944	Ø516	Ø14	52-80	260-400	125kg	198L
21-28	30"	3"- 4"F	1"PT-F	Ø486	686	350	700	1320	1709	Ø596	Ø14	63-84	315-420	120kg	239L
	40"	3"- 4"F	1"PT-F	Ø486	686	350	700	1570	1959	Ø596	Ø14	84-112	420-560	145kg	286L
29-40	30"	3"- 4"F	1"PT-F	Ø560	760	350	700	1320	1726	Ø704	Ø18	87-108	435-540	190kg	327L
	40"	3"- 4"F	1"PT-F	Ø560	760	350	700	1570	1976	Ø704	Ø18	116-138	580-720	225kg	389L
41-52	30"	4"- 6"F	1"PT-F	Ø600	800	400	800	1400	1822	Ø744	Ø18	111-138	555-690	200kg	401L
	40"	4"- 6"F	1"PT-F	Ø600	800	400	800	1650	2072	Ø744	Ø18	148-184	740-920	230kg	460L
53-57	30"	4"- 6"F	1"PT-F	Ø650	850	450	850	1450	1880	Ø794	Ø18	141-168	705-840	242kg	484L
	40"	4"- 6"F	1"PT-F	Ø650	850	450	850	1700	2130	Ø794	Ø18	188-224	940-1120	280kg	567L
58-82	30"	4"- 6"F	11/2"PT-F	Ø762	962	500	950	1500	2080	Ø962	Ø19	171-243	855-1215	365kg	665L
	40"	4"- 6"F	11/2"PT-F	Ø762	962	500	950	1750	2330	Ø962	Ø19	228-324	1140-1620	408kg	802L
83-117	30"	6"- 8"F	2"PT-F	Ø900	1100	550	1000	1620	2233	Ø1100	Ø19	246-285	1230-1425	687kg	1042L
	40"	6"- 8"F	2"PT-F	Ø900	1100	550	1000	1870	2483	Ø1100	Ø19	328-380	1640-1900	715kg	1201L
118-146	30"	6"- 8"F	2"PT-F	Ø1000	1200	600	1100	1670	2307	Ø910	Ø22	288-405	1440-2025	791kg	1350L
	40"	6"- 8"F	2"PT-F	Ø1000	1200	600	1100	1920	2557	Ø910	Ø22	384-540	1920-2700	832kg	1546L
147-218	30"	10"- 12"F	2"PT-F	Ø1100	1300	650	1250	1780	2442	Ø1010	Ø22	408-465	2040-2325	1046kg	1580L
	40"	10"- 12"F	2"PT-F	Ø1100	1300	650	1250	2030	2692	Ø1010	Ø22	544-620	2720-3100	1102kg	1817L
219-263	30"	10"- 12"F	2"PT-F	Ø1220	1400	650	1250	1780	2465	Ø1130	Ø22	468-692	2340-2595	1188kg	1955L
	40"	10"- 12"F	2"PT-F	Ø1220	1400	650	1250	2030	2715	Ø1130	Ø22	624-692	3120-3460	1247kg	2238L

產品訂購編號

CM 產品代碼 Product Code

4 材質 Material
- 4 – 304
- 6 – 316
- 6L – 316L

10K 出入口類型 In & Outlet Type
- 10K – JIS
- 150 P – ANSI
- PN10 – DIN
- J – Clamp
- PF – PTF
- BF – BSPF
- NF – NPTF

80 出入口規格 In & Outlet Size
- 15 – 2"
- 65 – 2-1/2"
- 80 – 3"
- 90 – 3-1/2"
- 100 – 4"
- 125 – 5"
- 150 – 6"
- 200 – 8"
- 250 – 10"
- 300 – 12"

E O型環材質 O-ring Material
- E – EPDM
- V – Viton
- N – NBR
- S – Silicone
- TS – Teflon + Silicone

8 濾芯支數 QTY of Cartridge
- 8 – 263

30 濾芯尺寸 Length of Cartridge
- 30 – 30"
- 40 – 40"

MF 濾芯 Cartridge
- MF – DOE
- M5 – 222
- M7 – 226

A 內表面處理 Interior surface finished
- A – 酸洗 ACID-Washing
- B – 電解 Electrolyze
- C – 拋光 Polishing

B 外表面處理 Exterior surface finished
- A – 酸洗 ACID-Washing
- B – 電解 Electrolyze
- C – 拋光 Polishing